

VITODENS 222-W

VIESSMANN

Gaz yakıtlı duvar tipi kompakt yoğuşmalı kazan
Anma ısı gücü: 5,9 - 35 kW (5 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar



VITODENS 222-W

Gaz yakıtlı duvar tipi kompakt yoğunlaşmalı kazan
Anma ısı gücü: 5,9 - 35 kW (5 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN

Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu
Viessmann İstanbul-Avrupa
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Viessmann Adana
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15
Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02
Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35
Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00



Vitodens 222-W'nin üstünlükleri:

- **Modülasyonlu, MatriX- silindirik brülör** sayesinde düşük zararlı madde emisyonu. Modülasyon aralığı: %25 - 100.
- **10 litre hacimli**, membranlı genişleme tankı entegre edilmiştir.
- Paslanmaz çelik **kompakt Inox-Radial ısıtma yüzeyi** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlanır:
 - Paslanmaz çelik eşanjörün dairesel yapısı küçük hacimde büyük güç aktarımı sağlamaktadır.
 - Serpantinler arasında tasarlanmış olan boşluklarda yoğun ısı transferi sağlayan laminar bir akış oluşmaktadır.
- Kazan verimi: %107,6'ya kadar (EN 677'ye göre, %30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)
- Vitodens 222-W, Vitodens 200-W'nin tüm üstün özelliklerine sahiptir. Ayrıca entegre edilen **46 litre hacmindeki depo boyler** ve plakalı eşanjör ile yüksek sıcak su taleplerini anında karşılayabilmektedir. EN 13203'e göre *** verilmiştir.
- **Yeni dijital Vitotronic kontrol paneli** ile oda sıcaklığına bağlı veya dış hava kompanzasyonlu işletme. Yeni grafik ekran ve çok satırlı açık metinlerin, grafiklerin ve yardım metinlerinin gösterimine imkan vermektedir.
- **Vitotrol oda termostatları** ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısıtma opsiyonu.
- İlk çalıştırmada ve ateşleme süresince **otomatik baca sistemi adaptasyonu** sayesinde optimum çalışma ve yüksek verim elde edilmektedir.
- **Multi-fiş sistemi:** Tüm yapı parçaları özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafta mesafe bırakmaya gerek yoktur.
- Alternatif akımla çalışan devir kontrollü fan sayesinde **düşük elektrik sarfıyatı**.
- Akıllı **Lambda Pro Control** sistemi sayesinde, gaz tipini kendiliğinden tanıyarak değişken gaz niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar.



Paslanmaz çelik
Inox-Radial ısıtma
yüzeyi



MatriX-silindirik brülör



Dijital Vitotronic
kontrol paneli

Vitodens 222-W
Depo boyler entegre edilmiş
gaz yakıtlı kompakt
kondensasyon kazanı
(Boiler hacmi 46 litre)



VITODENS 222-W

Anma ısı gücü	kW kcal/h	5,9 - 26 / 29,3* 5 000 - 22 400 / 25 200	8 - 35 6 900 - 30 100
Toplam boyutlar Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	480 x 600 x 900	480 x 600 x 900
Toplam ağırlık	kg	63	67
Baca gazı sıcaklığı (Kısmi yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)	°C	35	35

* 29,3 kW anma ısı gücü sadece kullanma suyu ısıtması içindir.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.